

Newline TruTouch TT-6517FB

Cena

8 610 zł brutto



- Dla edukacji zakup z 0% VAT
- Przekątna obrazu 65 cali
- Rozdzielczość FullHD
- DisplayPort
- Technologia dotyku IR – 10-cio dotykowy
- Gniazdo OPS

Specyfikacja

Model	TT-6517FB
Współpraca z Windows Ink	Tak - wymaga ręcznej zmiany narzędzi
Rodzaj panelu	LED
przekątna	65 cali
Rozdzielczość	Full HD (1920x1080 Pikseli)
Wymiary wyświetlacza	1428.5*803.5mm
Przekątna obszaru roboczego	65"
Format	16x9
Technologia dotyku	(IR) Pozycjonowanie w podczerwieni
Jasność	370 cd/m ²
Kontrast	4000
Kąt widzenia	178
Czas reakcji matrycy	8 ms
Żywotność Panelu	min. 30 000h
Głębokość kolorów	10 bit
Rozdzielczość dotyku	32767 x 32767
Hartowane szkło	H7
Wsparcie HID	TAK
Ilość pkt dotyku	10 pkt
Dokładność	1mm
Prędkość kursora	125Punktów/s
Głośniki	2 x 15W
Pozycja głośników	Przód
Computer OPS	OPCJA
Powierzchnia Antyodblaskowa	TAK

Android	5.0.1
WiFi Android	TAK (zewnętrzna karta wifi)
Tryb tablicy interaktywnej	TAK
Formaty multimedialne	Image JPEG. BMP. PNG Video MPEG1. MPEG2. MPEG4. H.264. H.265. RM. RMVB. MOV. MJPEG. VC1. DivX. FLV (Support 1080P. 4K HD Decoding) Audio; MP3. M4A. (AAC) MSD6A828
Chipset	ARM Cortex A53 4*core 1.4GHz
CPU	2 GB
RAM	TAK (MirrorOp)
Bezprzewodowa komunikacja z urządzeniami przenośnymi	
ROM	8 GB
Wsparcie dla drukarek WIFI	TAK
Wbudowany mikrofon	NIE
Wbudowana kamera	NIE
Czujnik światła	TAK
Czujnik temperatury	TAK
Wejścia HDMI	4 szt.
Wyjścia HDMI	1 szt.
DisplayPort	1 szt.
Wejścia VGA	1 szt.
Wejście AV	1 szt.
Wyjście AV	NIE
Wejście optyczne	1 szt.
Wyjście optyczne	1 szt.
Wejścia jack 3.5mm	1 szt.
Wejście mikrofonowe	2 szt.
Wejście na kartę pamięci	TAK
USB (Dotyk)	4 szt.
USB Android	2 szt.
USB OPS	2 szt.
Oprogramowanie	Teach Infinity II
LAN	2 szt.
RS232	1 szt.
Sposób montażu	Ścienny lub na podstawie mobilnej
Komunikacja z komputerem	USB-AB
W zestawie	Monitor x 1 Kabel USB 5M x 1 Pilot x 1 Kabel HDMI x 1 Kabel zasilający wersja europejska x 1 Klucz Wi-Fi USB x 1 Piórko x 1 Instrukcja obsługi x 1 Oprogramowanie x 1
Adnotacje ekranowe	TAK
VESA	600 x 400
Pobór mocy	Maximum 220W Standby Mode 0.5W
Zasilanie	AC 100-240V. 50/60Hz
Temperatura przechowywania	-20 Stopni C do 60 Stopni C/10%-90%
Wymiary zewnętrzne	1544.03 x 939.1 x 99.1mm
Waga	43 Kg
Waga z opakowaniem	57 Kg
Wymiary opakowania	1705x1080x265 mm
Gwarancja na elektronikę	3 lata
Gwarancja na panel	3 lata
Temperatura pracy	0 Stopni C do 50 Stopni C/10%-90%