

Newline TruTouch TT-7518VN

Cena

23 637 zł brutto



- Dla edukacji zakup z 0% VAT
- Przekątna obrazu 75 cali
- Rozdzielczość 4K
- Technologia dotyku IR – 20-dotykowy
- Optical Bonding
- Inteligentny dotyk - Windows Ink

Specyfikacja

Model	TT-7518VN
Współpraca z Windows Ink	Tak - Automagiczne rozpoznawanie narzędzi
Rodzaj panelu	Direct - lit Optical Bonding Techn.
przekątna	75 cali
Rozdzielczość	4k (3840 x 2160 Pikseli)
Wymiary wyświetlacza	1650 * 973mm
Format	16x9
Technologia dotyku	(IR) Pozycjonowanie w podczerwieni
Jasność	370 cd/m ²
Kontrast	4000
Kąt widzenia	178
Czas reakcji matrycy	8 ms
Żywotność Panelu	min. 30 000h
Głębokość kolorów	10 bit
Technologia dotyku	IR
Rozdzielczość dotyku	32767 x 32767
Hartowane szkło	H7
Wsparcie HID	TAK
Ilość pkt dotyku	20 pkt
Dokładność	1mm
Prędkość kursora	*
Głośniki	2 x 15W
Pozycja głośników	Przód
Computer OPS	OPCJA
Powierzchnia Antyodblaskowa	TAK

Android	5.0.1
WiFi Android	TAK 2.4 Ghz / 5 Ghz
Tryb tablicy interaktywnej	TAK
Formaty multimedialne	Image JPEG. BMP. PNG Video MPEG1. MPEG2. MPEG4. H.264. H.265. RM. RMVB. MOV. MJPEG. VC1. DivX. FLV (Support 1080P. 4K HD Decoding) Audio; MP3. M4A. (AAC) MSD6A828
Chipset	ARM Cortex A53 4*core 1.4GHz
CPU	2 GB
RAM	Nie
Bezprzewodowa komunikacja z urządzeniami przenośnymi	8 GB
ROM	TAK
Wsparcie dla drukarek WIFI	Nie
MirrorOp	NIE
Wbudowany mikrofon	NIE
Wbudowana kamera	NIE
Czujnik światła	TAK
Czujnik temperatury	TAK
Wejścia HDMI	4 szt.
Wyjścia HDMI	1 szt.
DisplayPort	1 szt.
Wejścia VGA	Brak
Wejście AV	Brak
Wyjście AV	NIE
Wyjście optyczne	1 szt.
Wejście mikrofonowe	Brak
Wejście na kartę pamięci	Nie
USB (Dotyk)	4 szt.
USB Android	4 szt. (2 Dynamiczne)
USB OPS	2 szt. (Dynamiczne)
Oprogramowanie	Teach Infinity II IdeaMax (wymaga rejestracji) Montage (subskrybcja roczna)
Porty USB Android	4 szt. (2 Dynamiczne)
Porty USB OPS	2 szt. (Dynamiczne)
LAN	2 szt.
RS232	1 szt.
Sposób montażu	Ścienny lub na podstawie mobilnej
Komunikacja z komputerem	USB-AA
W zestawie	Monitor x 1 Kabel USB 5M x 1 Pilot x 1 Kabel HDMI x 1 Kabel zasilający wersja europejska x 1 Piórko x 1 Instrukcja obsługi x 1 Oprogramowanie x 6
Adnotacje ekranowe	TAK
VESA	800 x 400
Pobór mocy	Maximum 350W Standby Mode 0.5W
Zasilanie	AC 100-240V. 50/60Hz
Temperatura przechowywania	-20 Stopni C do 60 Stopni C/10%-90%
Wymiary zewnętrzne	1771 x 1071 x 108 mm
Waga	51 kg
Waga z opakowaniem	*
Wymiary opakowania	1816 x 1118 x 275 mm
Gwarancja na elektronikę	3 lata
Gwarancja na panel	3 lata
Temperatura pracy	0 Stopni C do 50 Stopni C/10%-90%