

Zestaw bezprzewodowej komunikacji INNEX Connect

Reference: G040402A001



- Bezprzewodowe przesyłanie obrazu
- Bezprzewodowa łączność z kamerą
- Zestaw głośnomówiący
- Plug and Play

Specyfikacja

Model	Connect
Maksymalna rozdzielczość wyjściowa ekranu	3840 x 2160 30FPS
Camera Streaming	TAK

Maksymalna rozdzielczość kamery	1920 x 1080 30FPS
Wsparcie dla H.264	TAK
Częstotliwość	5 GHz
Odległość transmisji	Screen Cast - 8 metrów camera streaming - 5 metrów
Wbudowane mikrofony	TAK 8 szt.
Czułość	94dB SPL@1K Sz -37+- 1dB FS
Automatyczna kontrola wzmocnienia	TAK
Redukcja hałasu	TAK
Beamforming	TAK
Duplex	TAK
Częstotliwość próbkowania	TAK
Skuteczność mikrofonów	4 metry
Głośnik	3 W
Czułość głośników	81 dB SPL +/-3dB SPL@0.5m 1W
SNR	50 dB
Zakres częstotliwości	200 Hz - 20 kHz
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego	95 dB SPL przy 0.5 m przy 3 W
Interfejsy zestawu głośnomówiącego	USB-C
Interfejsy odbiornika	HDMI x 1 USB-C x 1 USB-A 3.0 x 1
Wymiary zestawu głośnomówiącego	180 x 81 x 32 mm
Wymiary odbiornika	102 x 45 x 20 mm
Waga zestawu głośnomówiącego	385 g
Waga odbiornika	70 g
Kompatybilne kamery	Innex C570
Pasma przenoszenia	20 Hz to 8 kHz
Wi-Fi	TAK

