

Monitor interaktywny Newline LYRA TT-7523QAS

Reference: G010101C003



- Przekątna obrazu: 75"
- Rozdzielczość 4K
- **Monitor dotykowy z sys. Android 13**
- Certyfikowana powłoka antybakteryjna
- Zaawansowany filtr światła niebieskiego
- Indywidualne profile użytkowników
- Podłączanie za pomocą jednego przewodu USB-C
- Rozpoznawanie Obiektów
- **Certyfikowany Zero Bonding**
- **Funkcja Palm Rejection**

Specyfikacja

Model	TT-7523QAS
Wielkość panelu	1650 mm x 928 mm
Proporcje ekranu	16:9
Rozdzielczość	3840 x 2160 (4K)
Czas reakcji	6 ms
VESA	800 x 400
Jasność	450 cd/m2
Żywotność ekranu	50 000 h
Zużycie energii tryb standard	120 W
Kontrast	5000:1
Zużycie energii tryb standby	0.5 W
Zero Bonding	TAK
Palm Rejection	TAK
Głębia koloru	1.07 miliarda
Powierzchnia	Antyodblaskowa Anti-fingerprint Antybakteryjna
Twardość szkła	7H mohs
Punkty dotyku	40 Windows 20 Androida
Głośniki	TAK
Parametry głośników	2 x 20 W Przód 6 Ohm
PowerDelivery dla USB-C	TAK
Porty przód	USB-C 65W HDMI In 2.0 USB B USB 3.0 A Mic in
HDMI in tył monitora	2 x HDMI 2.0
DP tył monitora	1 x DP 1.2
USB-B tył monitora	3 x USB-B 3.0 Touch
USB-C tył monitora	1 szt. 15W
USB-A tył monitora	2 x USB-A 3.0 1 x USB-A Android
RJ45 tył monitora	1 x in 1 x out

SLOT OPS	TAK
SPDIF tył monitora	1 szt.
Wyjście audio	1 szt. x jack 3.5 mm
Optical Bonding	NIE
Wi-Fi Slot	1 szt.
HDMI out	1 szt.
NFC	NIE
Technologia dotyku	IR
System	Amlogic A311D2 octa-core procesor 4 x Cortex-A73 at 2.2 GHz. 4 x Cortex-A53 at 2.0 GHz
RAM	8 GB
Storage	128 GB (64 GB plus 64 GB SD card)
Android	Wersja 13
Port Kamery	TAK
Wi-Fi 6	TAK
Bluetooth 5.2	TAK
Wymiary zewnętrzne	1735 x 1051 x 123 mm
Podświetlenie	D-LED
RS-232 tył monitora	1 szt.
Przyłącze zasilające	180 W
Dokładność	plus/minus 1 mm
SLOT SDM-S	TAK
Parametry kamera	*
Parametry mikrofonów	*
Kąt widzenia	178 stopni
Przekątna	75 cali
Mikrofony	NIE
USB-C	TAK
Waga netto	52 kg
Subwoofer	NIE
Kamera	NIE
VGA	Adapter
